

Doppelstabmatte 8/6/8 SCHWERE AUSFÜHRUNG

Eine optimale Lösung für Einzäunungen aller Art. Die Doppelstabmatte ist aus geschweißten runden Stahlstäben und kann sowohl im privaten als auch im Industriebereich eingesetzt werden. Standardmäßig werden verzinkte, grüne und anthrazite Doppelstabmatten verbaut.

Drahtstärke	2 x 8 mm (horizontal) 1 x 6 mm (vertikal)
Höhe	630 - 2.430 mm schrittweise alle 200 mm
Breite	2509 mm
Maschenweite	50 x 200 mm
Ausführung	verzinkt • RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazit • blank

blank
verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit



Auf Wunsch sind unsere Doppelstabmatten auch **ohne** Überstände bis 1630 mm lieferbar.

Doppelstabmatte 6/5/6 LEICHTE AUSFÜHRUNG

Drahtstärke	2 x 6 mm (horizontal) 1 x 5 mm (vertikal)
Höhe	630 - 2.430 mm schrittweise alle 200 mm
Breite	2509 mm
Maschenweite	50 x 200 mm
Ausführung	verzinkt • RAL 6005 moosgrün RAL 7016 anthrazit

verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit



Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar!

Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder alternativ geschweißt aus feuerverzinkten Drähten nach EN 10244-2 und pulverbeschichtet

Doppelstabmatten & Pfosten

Zaunpfosten TYP III mit U-Bügelbefestigung

für Doppelstabmatten, 3-D-Matten und U-Matten
Format 60 x 40 x 2 mm komplett mit Kunststoff-Kappe und U-Befestigungsbügelset
Pfostenlänge für **60 cm Bodeneinstand** vorgesehen.
Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt
RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazit

Pfostenlänge	1.200 - 3.000 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.430 mm (schrittweise alle 200 mm)



Andere RAL-Farben sind auf Anfrage lieferbar!



Pfosten für Doppelstabmatten

Pfosten für Doppelstabmatten 8/6/8 und 6/5/6 mm TYP I Format 60 x 40 x 2 mm

Die Pfosten sind bestückt mit Kunststoff-Mattenhaltern, befestigt mit einer Blindnietmutter M 8 incl. Kunststoff-PA 6-Kappe und Deckleiste

im Format 40 x 5 mm mit 2 Schrauben befestigt
Imbussechskant 5,5 mm

Pfostenlänge für 60 cm Bodeneinstand vorgesehen.
Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt

RAL6005

moosgrün

RAL7016

anthrazit

Pfostenlänge	1.200 - 3.000 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.430 mm (schrittweise alle 200 mm)



Jeder Pfosten ist alternativ auch mit Alu-Kappe lieferbar.
Pfosten 80x40 für Sichtschutz auf Anfrage möglich



Pfosten für Doppelstabmatten TYP KOMBI "1 Pfosten - 3 Systeme"

Format 60 x 40 x 1,5 mm

mit schwarzer Kunststoffkappe ohne Überstand und vormontierten schwarzen Kunststoffhaltern mit integrierter Blindnietmutter und wahlweise mit:

- Metallklemnteilen
- Schmetterlingshalter
- Abdeckleiste



Außerdem ist jeder passende Eckpfosten lieferbar.

verzinkt

RAL6005

moosgrün

RAL7016

anthrazit

Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

Pfostenlänge	1.000 - 2.600 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.030 mm (schrittweise alle 200 mm)



Zaunprofilpfosten mit breitem Montageflansch

für Doppelstabmatten und U-Matten

Format 70 x 40 mm

komplett mit Kunststoff-Kappe und Befestigungsset
Pfostenlänge für 60 cm Bodeneinstand vorgesehen
Ausführungen in: **verzinkt, grün, anthrazit**

verzinkt

RAL6005

moosgrün

RAL7016

anthrazit

Pfostenlänge	1.200 - 3.000 mm
für Gitterhöhen	630 - 2.430 mm (schrittweise alle 200 mm)



Ausführliche Informationen und weitere Details zu unserem Programm:



Westfälische Drahtindustrie GmbH
Werk Bad Gandersheim
Lehmkuhle 17
D-37581 Bad Gandersheim
Fon: +49 (0) 5382 / 9 55 75 10
Fax: +49 (0) 5382 / 5 82 28
Web: www.wdi-zaun.de