

Fertigungsmöglichkeiten für Viereckgeflecht

Masche	Drahtstärke	Höhe	Drahtstärke	Höhe	Drahtstärke	Höhe		
15	dickverz/verz.	500 -	PVC	500 -	Sinterfil		<u>Rollenlänge:</u> 25 mtr. oder gemäß Absprache "	
	1,6	2000	2,8	2000				
	1,8	2000	3,1 (Weich)	2000				
	2,0	2000						
20	dickverz/verz.	500 -	PVC	500 -	Sinterfil	500 -	"	
	2,0	2000	2,8	2000	2,7	2000	"	
	2,2	2000	3,1 (weich)	2000	3,0	2000	"	
	2,5	2000						
25	dickverz/verz.	500 -	PVC	500 -	Sinterfil	500 -	"	
	2,0	2000	2,8	2000	2,7	2000	"	
	2,2	2000	3,1 (weich)	2000	3,0	2000	"	
	2,5	2000					"	
30	dickverz/verz.	500 -	PVC	500 -	Sinterfil	500 -	"	
	2,0	3000	2,8	3000	2,7	3000	"	
	2,2	3000	3,1	3000	3,0	3000	"	
	2,5	3000	3,4	3000			"	
30	2,8	3000	3,8	3000			"	
	40	dickverz/verz.	500 -	PVC	500 -	Sinterfil	500 -	"
		2,0	4000	2,8	3000	2,7	4000	"
		2,2	5000	3,1	4000	3,0	5000	"
2,5		5000	3,4	5000	3,5	5000	"	
40	2,7	5000	3,8	5000	4,0	5000	"	
	2,9	5000	4,2	5000	4,3	5000	"	
	3,0	5000	5,0	5000			"	
	3,4	5000	5,5	5000			"	
40	3,8	5000					"	
	50	dickverz/verz.	500 -	PVC	500 -	Sinterfil	500 -	"
		2,0	4000	2,8	3000	2,7	4000	"
		2,2	5000	3,1	4000	3,0	5000	"
2,5		5000	3,4	5000	3,5	5000	"	
50	2,7	5000	3,8	5000	4,0	5000	"	
	2,9	5000	4,2	5000	4,3	5000	"	
	3,0	5000	5,0	5000			"	
	3,4	5000	5,5	5000			"	
50	3,8	5000					"	
	60	dickverz/verz.	500 -	PVC	500 -	Sinterfil	500 -	"
		2,0	2000	2,8	2000	2,7	2000	"
		2,2	2000	3,1	2000	3,0	2000	"
2,5		2000	3,4	3000	3,5	3000	"	
60	2,8	3000	3,8	3000	4,0	3000	"	
	3,0	3000	4,2	3000			"	
	3,4	3000						
	3,8	3000						
80er Masche - auf Anfrage bis 4000 mm							Quelle: www.wdi-zaun.de Stand: Mai 16	