Zaungabionenkorb

für Steinmauern

Körbe mit Hochbogen oder Tiefbogen ohne Füllung, Tiefe 250 mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm Eingeschw. Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität. Seitlich verschw. Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren oder mit Fussplatte zum Aufschrauben.

Im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Gabionenbreiten: Gabionenhöhen: 1.000 und 2.000 mm 600 - 2.400 mm (alle 200mm)

Höhenverlauf [mm]

	<u> </u>
Hochbogen	Tiefbogen
400 / 600 / 400	600 / 400 / 600
600 / 800 / 600	800 / 600 / 800
800 / 1000 / 800	1000 / 800 / 1000
1000 / 1200 / 1000	1200 / 1000 / 1200
1200 / 1400 / 1200	1400 / 1200 / 1400
1400 / 1600 / 1400	1600 / 1400 / 1600
1600 / 1800 / 1600	1800 / 1600 / 1800
1800 / 2000 / 1800	2000 / 1800 / 2000
2000 / 2200 / 2000	2200 / 2000 / 2200
2200 / 2400 / 2200	2400 / 2200 / 2400











Jetzt zugreifen

10% Rabatt*

Zaungabionenkörbe & Gabionensäulen

*Aktionspreise gültig vom 18.04. - 15.05.2017

Qualität & Sicherheit



Westfälische
Drahtindustrie GmbH
Werk Bad Gandersheim
Lehmkuhle 17



D-37581 Bad Gandersheim Fon: +49 (0) 5382 / 9 55 75 10 Fax: +49 (0) 5382 / 9 55 75 19

Weitere Informationen unter: www.wdi-zaun.de

Jetzt zugreifen

10% Rabatt*



Zaungabionenkörbe & Gabionensäulen



Jetzt zugreifen

10%
Rabatt*

Zaungabionenkorb

für Steinmauern











Zaungabionenkorb für Steinmauern ohne Füllung, Tiefe 250mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm Eingeschw. Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität. Seitlich verschw. Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren oder mit Fussplatte zum Aufschrauben.

Im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461





Gabionen-Säulen

Gabionen-Säule - viereckig Tiefe 250 - 400 mm Höhen: von 600 bis 2.400 mm

250x250 mm 300x300 mm 350x350 mm 400x400 mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm
Eingeschw. Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität.
Seitlich verschw. Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren od. mit Fussplatte zum
Aufschrauben auf ein Fundament.
Im Vollbad feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Gabionen-Säule - sechseckig Höhen: von 600 bis 2.400 mm

Durchmesser ca. 350 oder 400 mm

MW 50x200mm, Drahtstärke 8/6/8mm Eingeschw. Streben / Abstandhalter 10mm zur Stabilität. Seitlich verschw. Pfostenanker 60x40mm zum Einbetonieren od. mit Fussplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament.





Jetzt zugreifen

10% Rabatt



